

# MOSAICO HIDRÁULICO

GUÍA  
FÁCIL

PROCESO DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL MOSAICO HIDRÁULICO

## Los secretos del mosaico hidráulico.

“El pavimento de mosaico hidráulico se elabora de manera totalmente artesanal prensando cemento con arena, agua y colorantes. La belleza y conservación de estos pavimentos depende de una limpieza delicada y un tratamiento adecuado. Con el método de limpieza y tratamiento **MONESTIR** para Mosaico Hidráulico, conseguimos agilizar este proceso y conservar como el primer día sus Mosaicos Hidráulicos y todo tipo de pavimentos derivados del cemento.”



MONESTIR

# 1

## LIMPIEZA

### ¿De qué está manchado el suelo?

Suelo de nueva colocación  
ó suelos usados ya tratados.



### LIMPIADOR RESTOS DE OBRA

**Para limpiar restos de fin de obra,  
cemento y eflorescencias salinas.**

Se diluye 1 parte con 5 de agua y se aplica con fregona sobre el suelo seco. Seguidamente frotamos con estropajo, cepillo de raíces o máquina rotativa y aclaramos con fregona, esponja o aspirador de líquidos. 1lt/5-8m<sup>2</sup>.



### DESENGRASANTE QUITAMANCHAS DECAPANTE

**Para eliminar manchas domésticas  
y decapar tratamientos antiguos.**

Se diluye 1 parte con 5 de agua y se aplica con fregona sobre el suelo seco. Dejamos actuar unos minutos, frotamos con estropajo o máquina rotativa y aclaramos con fregona o aspirador de líquidos. 1lt/5-8m<sup>2</sup>.



Una vez tenemos el suelo completamente limpio debemos esperar hasta que esté perfectamente seco antes de aplicar el producto de tratamiento, El tiempo de secado varía de invierno a verano y si se trata de interiores o exteriores, pero por regla general debemos esperar entre 3 y 4 días. Durante el periodo de secado es imprescindible no pisar el suelo para evitar huellas.

# 2

## PROTECCIÓN

### ¿Cómo tratar interiores y exteriores?

Tratar el suelo significa saturar la porosidad de las piezas protegiéndolas contra todo tipo de manchas domésticas a la vez que mantenemos la tonalidad natural o la intensificamos con Efecto Mojado realzando los colores de las piezas. Los productos de tratamiento actúan como hidrófugos y oleofugos, es decir, impermeabilizan las piezas a la vez que mantenemos la tonalidad o realzamos la belleza natural de las piezas llegando a conseguir un efecto mojado y un efecto abrillantado de los suelos de Mosaico Hidráulico. Tanto en pavimentos de interior como de exterior aplicaremos:



### PROTECTOR ANTIMANCHA Transparente

Si queremos tratar el suelo manteniendo la tonalidad natural. Protege contra las inclemencias atmosféricas en exteriores, contra la salida de eflorescencias salinas y contra las manchas domésticas. Efecto anti-hielo. Acabado natural y mate.

Con el suelo perfectamente limpio y seco aplicar con una brocha ancha una mano bien estirada y uniforme. 1lt/8-12m<sup>2</sup>. Es aconsejable aplicar una segunda mano pasadas al menos 4 horas para conseguir una mayor protección anti-manchas.



### PROTECTOR ANTIMANCHA Efecto mojado

Para tratar el suelo reavivando los colores con Efecto Mojado y acabado satinado.

Especial para lugares de mucho tránsito y con más posibilidad de manchas. Con el suelo perfectamente limpio y seco aplicar con un rodillo una mano bien estirada y uniforme 1lt/8-12m<sup>2</sup>. De esta manera, conseguimos un efecto mojado prácticamente mate. Si buscamos un acabado satinado, pasadas 4 horas podemos aplicar una segunda mano igualmente estirada. De esta manera, el acabado es más intenso y la protección mucho mayor.



# 3

## ENCERADO

Acabado más suave y brillante



## CERA LÍQUIDA ECOLÓGICA

Protección y brillo



Tanto con el tratamiento transparente como con el efecto mojado, si queremos obtener un brillo más intenso y uniforme y dejar el suelo mucho más suave para facilitar el mantenimiento ordinario, podemos aplicar CERA LIQUIDA.

# 4

## MANTENIMIENTO

¿Cómo mantener sus suelos?

Tanto para interiores como para exteriores, tenemos que realizar el mantenimiento de manera regular para conservar el suelo y reforzar la capa protectora de tratamiento. Para la limpieza diaria, recomendamos pasar una mopa un poco húmeda o aspirar el suelo y una vez por semana fregar el suelo diluyendo un vasito en un cubo del agua clara. De esta manera restauramos el tratamiento del suelo.

### Elegir el producto adecuado es fundamental:

LIMPIEZA	TIPO DE MANCHA
LIMPIEZA FIN DE OBRA diluido 1:5 agua	Salitres y restos de obra.
DESENGRASANTE QUITAMANCHAS diluido 1:5 agua	Manchas domésticas y ceras.
TRATAMIENTO	ACABADO
PROTECTOR ANTIMANCHAS TRANSPARENTE	EFFECTO NATURAL MATE
PROTECTOR ANTIMANCHAS TRANSPARENTE + CERA LIQUIDA	EFFECTO NATURAL BRILLO
PROTECTOR ANTIMANCHAS EFECTO MOJADO	EFFECTO MOJADO MATE
PROTECTOR ANTIMANCHAS EFECTO MOJADO + CERA LIQUIDA	EFFECTO MOJADO BRILLO



MONESTIR 2000, S.L. • Pol. Pla de la Mezquita, Naves 12 y 13 • 46800 XÀTIVA (Valencia)

962 276 134

[www.monestir.com](http://www.monestir.com)